



AQUALIT® DVGW, KTW, HTB

**Trinkwasserdichtung entsprechend der KTW-Empfehlung 1.3.13 für Gummi-Materialien
Elastomere Werkstoff ca. 80° +/- 5° Shore-Härte**

Farbe dunkelblau

DIN-DVGW-KTW-zugelassen nach D1 und D2

Zulassung nach W270

Einsatzbereiche

- Wasserzählerverschraubungen nach DIN 3261
- Flanschverbindungen nach DIN 2632, DIN 2690 und DIN EN 1514
- Trinkwasserarmaturen

Werkstoffeigenschaften

- sehr gute Medienbeständigkeit
- Dauerdichtheit gem. KTW-Empfehlung D1 = Kaltwasser, D2 = Heißwasser
- sehr gute Druckstandfestigkeit
- sehr gutes Setzverhalten
- langanhaltende Dichtheitsgarantie
- gute Ozonbeständigkeit
- geringes Anziehmoment gewährt das Ausgleichen unebener Dichtflächen
- hohes Rückfederungsvermögen
- Spezialdichtung für alle Trinkwasserbereiche
- hygienisch einwandfreie Trinkwasserdichtung

Zulassungen

- DIN-DVGW-KTW-zugelassen nach D1 und D2
- Elastomere Werkstoff DIN-ISO R 1629
- Farbe blau
- ca. 80° +/- 5° Shore-Härte
- Zulassung nach mikrobiologischen Richtlinien W270



Schreiber Industriebedarf GmbH, Pforzheimerstr. 45, 75449 Wurmberg

Tel: 07044-902980, Fax: 07044-902981

www.schreiber-industriebedarf.de